



Lucid Quadra Deckenleuchte

Die LED-Deckeneinbauleuchte bietet einen 100-prozentigen Ersatz für Bürodeckenleuchten. Das großflächige Lichtfeld dieser Einlegeleuchte ist geeignet für Büroräume, Besprechungsräume und viele weiteren Einrichtungen.

Technische Daten:

- Maße: 620 x 620 x 12,5 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Systemleistung: 110 lm/W
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Gesamtleistungsaufnahme: 40 W
- LED-Lebensdauer: bis zu 50.000 Stunden
- Lichtstrom: 4.400 lm
- Schutzart: IP 20
- Farbwiedergabewert von Ra>80
- Netzspannungsbereich: 200 – 240 VAC
- Gehäuse: Aluminium, weiß
- Dimmbar: auf Anfrage
- Schutzklasse: II
- Treibereffizienz: 90%



Vorteile:

- extraflache Deckeneinbauleuchte
- homogene flächige Abstrahlung
- guter Lichteindruck, blendfrei
- Hohe Lebensdauer
- optimierte Baugröße
- einfache Reinigung

Artikel-Nr.	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	CCT (K)	lm / Leistung	UGR 19	EAN
-------------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	-----

Lucid Quadra Standardausführung						
84119	120°	normalweiß	4.000 K	4.400 lm / 40 W	Ja	4050047841193
84122	120°	normalweiß	4.000 K	4.400 lm / 40 W	Nein	4050047841223



Die technischen Angaben dienen der groben Orientierung +/- 10%.
Unsere Produkte unterliegen einem ständigen technischen Fortschritt und können daher in ihrem Design und ihrer Zusammensetzung abweichen.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!