



Lucid Quadra Deckenleuchte

Mit der Lucid Quadra von Lights setzen Sie auch bei der Bürobeleuchtung auf ein hohes Energieeinsparungspotenzial bei niedriger Blendung. Durch die vielseitigen Montagemöglichkeiten können Sie die Leuchte auch per Drahtseil abhängen oder per Halterung Aufputz montieren.

Einsatzbereiche: Büro, Besprechungsräume, Kantinen, Schulen, Flure, Treppenhäuser, Autohäuser oder Verkaufsfächen

Technische Daten:

- Maße: 620 x 620 x 12,5 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Systemleistung: 110 lm/W
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Gesamtleistungsaufnahme: 40 W
- LED-Lebensdauer: L70 B50 >36.000h
- Lichtstrom: 4.400 lm
- Schutzart: IP 20
- Farbwiedergabewert von Ra>80
- Netzspannungsbereich: 200 – 240 VAC
- Gehäuse: Aluminium, weiß (RAL 9016)
- Dimmbar: Triac/1-10V/DALI auf Anfrage
- Schutzklasse: II
- Treibereffizienz: 87%
- Zertifizierungen: Treiber ENEC zertifiziert, CE, RoHS
- Tc max: 90°C



Vorteile:

- extraflache Deckeneinbauleuchte
- homogene flächige Abstrahlung
- guter Lichteindruck, blendfrei
- Hohe Lebensdauer
- optimierte Baugröße
- einfache Reinigung

Artikel-Nr.	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	CCT (K)	lm / Leistung	UGR 19	EAN
-------------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	-----

Lucid Quadra Standardausführung						
84119	120°	normalweiß	4.000 K	4.400 lm / 40 W	Ja	4050047841193
84122	120°	normalweiß	4.000 K	4.400 lm / 40 W	Nein	4050047841223



Die technischen Angaben dienen der groben Orientierung +/- 10%. Unsere Produkte unterliegen einem ständigen technischen Fortschritt und können daher in ihrem Design und ihrer Zusammensetzung abweichen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!